



Le ProLite E2607WSD, un moniteur LCD 26 pouces au meilleur temps de réponse du marché des moniteurs à haute définition, soit 2 ms. Il représente la solution idéale pour toutes les applications et besoins du marché actuel. Il vous apportera un rendu des couleurs exceptionnel grâce à un contraste de 1000 : 1, avec possibilité d'augmenter celui-ci jusqu'à 6000 :1 grâce à la fonction ACR (Advanced Contrast Ratio). La fonction 'OptiColor' vous permet un ajustage simple, rapide et précis en réglant à votre place les couleurs en fonction de l'application ou mode de travail. Des enceintes de 5 Watt vous offrent une qualité Audio en Stéréo bien au dessus de la moyenne des moniteurs disponibles sur le marché. ProLite E2607WSD a deux entrées : analogique et numérique DVI. Il est disponible dans la couleur noir (finition "glossy").

1. CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

DIAGONALE	26"; 65cm
LE RATIO D'ASPECT	16 : 10
MATRICE	TN
RÉSOLUTION NATIVE	1920 x 1200 (2.3 megapixel)
LUMINOSITÉ	300 cd/m ² typique
CONTRASTE	1000 : 1 typique
CONTRASTE	6000 : 1 ACR
TEMPS DE RÉPONSE	2 ms
ANGLE DE VISION	horizontal/vertical: 170° / 150° ; droit/gauche : 85° / 85° ; en avant/en arrière : 80° / 70°
AFFICHAGE DES COULEURS	16.7 million
SURFACE DE TRAVAIL (H X L)	343.8 x 550.1 mm; 13.54" x 21.66"
ANGLE DE VISION CR>5	horizontal/vertical: 178° / 170° ; droit/gauche : 89° / 89° ; en avant/en arrière : 85° / 85°
TAILLE DU PIXEL (HOR. X VERT.)	0.2865 x 0.2865 mm
FRÉQUENCE HORIZONTALE	31 - 80 KHz
FRÉQUENCE VERTICALE	56 - 75 Hz
SYNCHRONISATION	Separate Sync

2. PORTS ET CONNECTEURS

ENTRÉE ANALOGIQUE	D-Sub
ENTRÉE DIGITALE	DVI-D
HDPC	oui;

3. CARACTERISTIQUES

APPLE - MAC	Tous les moniteurs iiyama sont compatibles avec les stations de travail Apple-Macintosh.
PLUG & PLAY	VESA DDC 1/2B™
BOUTONS DE CONTRÔLE	Menu OSD dans 9 langues (EN, FR, DE, ES, IT, FIN, Chinese (traditionnel et simplifié) et 5 boutons de contrôle en façade (Menu /Sélection d'entrée, Réglage vers le bas /Luminosité /Contraste /ACR /ECO, Réglage vers le haut /Mode OptiColor, Choisi /Entrée, Alimentation)
PARAMÈTRES RÉGLABLES	réglage automatique, contraste, luminosité, ACR, ECO, entrée, réglage audio (volume, muet), couleur réglage, informations, réglage manuel de l'image (taille horizontale, position H. / V., réglage image, finesse, mode OptiColor), configuration (langue, position OSD, interruption OSD), rappele de mémoire
HAUT-PARLEURS	2 x 5 W (Stereo)
PROTECTION CONTRE LE VOL	adapté à la fermeture Kensington-lock™
RÈGLES LÉGALES	CE, TUV/Baurt
ANGLE D'INCLINAISON	20° vers le haut; ° vers le bas
NORME VESA	200 mm
COULEUR	noir

4. ACCESSOIRES

PILOTES	Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista
ACCESSOIRES FOURNIS	Câble d'alimentation, câble D-Sub, câble DVI, câble audio, manuel d'utilisation, pied

5. GESTION DE L'ÉNERGIE

ALIMENTATION	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
BLOC D'ALIMENTATION	interne
PUISSANCE D'UTILISATION	52 W typique; max. 2 W en mode veille
DE GESTION DE L'ALIMENTATION	VESA DPMS

6. LABEL D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE (UE)

LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE EN MODE « MARCHÉ »	43.5 W (Mesuré selon IEC62087 Ed 2.0)
LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE EN MODE « VEILLE »	0.70
LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE EN MODE « ARRÊT »	0.68 W
RATIO DE LUMINOSITÉ	85 %
CONTENU EN MERCURE	10
PRÉSENCE DE PLOMB	Oui

L'information conforme au règlement (UE) n° 1062/2010.

**Sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation d'énergie réelle dépendra de la façon dont le téléviseur est utilisé.*

7. DIMENSIONS ET POIDS

DIMENSIONS L X H X P	597.5 x 460.5 x 238 mm
POIDS	8.3 kg

Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel.